

Logiciel

Monobook : configuration

Beaucoup de détails sur la personnalisation ici : <http://www.dokuwiki.org/template:monobook>

Jetez un oeil à [README](#). Vous trouverez ici de quoi personnaliser :

- votre logo
- votre favicon
- votre CSS
- votre JavaScript
- votre CSS, selon la langue
- votre [icône Apple Touch](#) (`apple-touch-icon.png`)
- **vos tabs**
- **vos boutons/icons** (footer)
- **vos boîtes** (left-column)

Pour ceux qui ne lisent jamais les READMEs:

- toutes les personnalisations définies par l'utilisateur sont placées dans le répertoire **monobook/user**. En effet, ce dossier ne sera pas touché par les mises à jour.
- Pour remplacer le logo par défaut qui s'affiche dans le coin supérieur gauche, il suffit de créer un fichier **/monobook/user/logo.[png|gif|jpg]**. Le modèle reconnaît automatiquement ce fichier et l'utilisera à la place du logo par défaut.
- Pour ajouter des onglets, jetez un oeil sur **/monobook/user/tabs.php (PAS /monobook/conf/tabs.php)**.
- Pour ajouter vos propres boutons (en bas), jetez un oeil sur **/monobook/user/buttons.php (PAS /monobook/conf/buttons.php)**.
- Pour ajouter vos propres boîtes (colonne de gauche), jetez un oeil sur **/monobook/user/boxes.php (PAS /monobook/conf/boxes.php)**.



Si l'un des fichiers dans `/monobook/user/` n'existe pas, ne touchez pas au contenu de `/monobook/user/`, prenez les fichiers manquants dans la nouvelle archive d'installation et copiez-les dans `/monobook/user/`.

Exemples d'onglets personnalisés

À insérer dans `/monobook/user/tabs.php` (**PAS** `/monobook/conf/tabs.php`) (car les fichiers dans `monobook/user/` seront conservés lors des mises à jour, ce qui évite de refaire sans cesse vos personnalisations)

Modifications récentes

[/monobook/user/tabs.php](#)

```
//Recent Changes (thanks to Stefan Riemer for this)
//To get some space between this and the other tabs, you may add
the following
//additional CSS to /monobook/user/screen.css:
// li#tab-recent {
//     margin-left: 1.6em;
// }
if (!empty($conf["recent_days"])){
    $_monobook_tabs["tab-recent"]["text"] =
$lang["btn_recent"]; //language comes from DokuWiki core
    $_monobook_tabs["tab-recent"]["href"] = wl("", array("do"
=> "recent"), false, "&");
    $_monobook_tabs["tab-recent"]["nofollow"] = true;
}
```

Exemples de boîtes personnalisées

... à insérer dans `/monobook/user/boxes.php` (**PAS** `/monobook/conf/boxes.php`) ¹⁾

QR Code de la page courante

[/monobook/user/boxes.php](#)

```
//QR-Code of the current page (thanks to Luigi Micco
<http://www.luigimicco.altervista.org> for this)
$_monobook_boxes["qrcode"]["headline"] = "QR-Code";
$_monobook_boxes["qrcode"]["xhtml"] = '<p style="font-
size:6px !important;margin:0;padding:0;color:#aaa;"><a
```

```
href="http://goqr.me/" style="color:#aaa;">QR Code</a> by <a
href="http://qrserver.com/" style="color:#aaa;">QR-
Server</a></p>';
```

Prise en charge du plugin pdfbook

Pour prendre en charge le plug-in BookCreator, utilisez ce code:

```
//To add support for bookcreator plugin
$_monobook_boxes["bookcreator"]["headline"] = "Create book";
$_monobook_boxes["bookcreator"]["xhtml"] = "
        <ul>\n"
        ."        <li id=\"tb-
bookcreator\"><a href=\"\".wl(cleanID(getID()), array("do" =>
"addtobook")).\" rel=\"nofollow\">.hsc('Add/Remove page').\"</a></li>\n"
        ."        <li id=\"tb-
bookcreator\"><a href=\"\".wl('wiki:ebook').\" rel=\"nofollow\">.hsc('Show
selection').\"</a></li>\n"
        ."        </ul>";
```

Modifications récentes et plugin "listeabo"

Pour ajouter “modifications récentes” et le plugin listeabo

ajoutez dans **lang.php** (français :))

```
$lang['monobook_changes'] = "Modifications récentes";
$lang['monobook_listeabo'] = "Liste des abonnements";
```

Et ce qui suit dans **user/boxes.php** :

[user/boxes.php](#)

```
$_monobook_boxes["Addition"]["headline"] = "TITLE";
$_monobook_boxes["Addition"]["xhtml"] = "<ul>\n"
        // added recent changes
        ."        <li><a
href=\"\".DOKU_BASE."doku.php?do=recent"."\"
rel=\"nofollow\">.hsc($lang["monobook_changes"]).\"</a></li>\n"
        // added listabo
        ."        <li><a
href=\"\".DOKU_BASE."doku.php?do=listeabo"."\"
rel=\"nofollow\">.hsc($lang["monobook_listeabo"]).\"</a></li>\n"
        ."</ul>";
```

Hacks pour /user/screen.css

... à insérer dans /monobook/user/screen.css (**PAS** /monobook/static/css/screen.css)²⁾.

Couleurs de liens personnalisées (wiki / liens internes)

Ouvrez /user/screen.css et insérez :

[/user/**screen.css](#)

```
div.dokuwiki a.wikilink1 :link{
    color: #006600 !important;
}
div.dokuwiki a.wikilink1:visited {
    color: #009933 !important;
}
div.dokuwiki a.wikilink1:hover {
    color: #006600 !important;
}
```

Remplacez simplement les couleurs par les valeurs que vous voulez.

Barre latérale plus large / plus d'espace pour la colonne de gauche

Ouvrez /user/screen.css et insérez :

[/user/screen.css](#)

```
/* Donner plus d'espace à la barre latérale.

Largeurs par défaut :
- espace de 12.2em à gauche pour la zone de contenu. Dans cet
exemple : 14.2em.
- largeur de barre latérale : 11,6em. Dans cet exemple :
13.6em.
- largeur du champ de recherche : 10.9em. Dans cet exemple :
12.9em.
- espace de 150px à gauche pour la boîte de recherche Ajax.
Dans cet exemple : 180px.
*/
/* déplacer le conteneur vers la droite */
#content {
    margin: 2.8em 0 0 14.2em;
}
#column-content {
```

```
margin: 0 0 .6em -14.2em;
}
#column-content #content {
margin-left: 14.2em !important; /* adjustment for IE (7) */
}
/* redéfinir la largeur de la barre latérale + la position de la
barre de tabulation */
.portlet {
width: 13.6em;
}
#p-cactions {
left: 13.6em; /* tab bar */
}
/* champ de recherche */
#qsearch__in {
width: 12.9em;
}
/* boîte de recherche ajax "correspondant au nom de page" */
#qsearch__out {
left: 180px
}
```

Image d'arrière-plan personnalisée

Stockez votre image d'arrière-plan en `/user/background.jpg`, ouvrez `/user/screen.css` et insérez :

```
html {
background-color: #f9f9f9;
}
body {
background: #f9f9f9 url(user/background.jpg) 0 0 no-repeat;
}
```

Si nécessaire, remplacez la couleur `#f9f9f9` par une valeur correspondant à vos besoins.

Ajax Quicksearch : afficher les résultats dans la barre latérale

Ouvrez `/user/screen.css` et insérez :

[/user/screen.css](#)

```
#qsearch__out {
position: static !important;
font-size: 85% !important;
background: __background__ !important;
margin-top: 0 !important;
margin-bottom: 0.5em;
```

```
width: 12.2em;
display: none;
border: 1px solid #aaa;
padding: 0 .8em .3em .5em;
}
```

Préserver les espaces (plusieurs espaces, tabulations) dans le texte de code

Ouvrez `/user/screen.css` et insérez :

[/user/screen.css](#)

```
div#content .dokuwiki code {
  white-space: pre;
}
```

Utilisation

Désinstallation

Voir aussi

- (fr) [http://Article](#)

Basé sur « [Article](#) » par Auteur.

1) , 2)

car les fichiers dans **monobook/user/** seront conservés lors des mises à jour, ce qui évite de refaire sans cesse vos personnalisations

From:
<http://doc.nfrappe.fr/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:
<http://doc.nfrappe.fr/doku.php?id=logiciel:internet:dokuwiki:themes:monobook:config:start> 

Last update: **2022/11/08 19:28**